

UC XLT C500

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PharmaFred presenta una serie de ultra congeladores de Baja Temperatura, cubriendo temperaturas desde -10 °C a -86 °C, tanto en congeladores horizontales como verticales.

La producción de ultra-congeladores está de acuerdo con la certificación ISO 9001, 14001 y 18001 OHSAS y estándares, lo que garantiza que sus equipos sean confiables y de alta calidad consistencia, que cumplen con las normas y estándares ambientales

Congelador para almacenamiento temporal en frío y uso diario en laboratorios, hospitales u otras instalaciones donde se realiza investigación científica de muestras biológicas, vacunas y hemoderivados.

Nuestros congeladores se basan en una tecnología única de compresor de una sola etapa, que brinda al usuario una solución económica para bajas temperaturas y el uso diario en laboratorios.

También cumplimos con la Directiva RoHS, lo que significa que todos nuestros productos están totalmente libres de plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PBB y PBDE.

- Fácil instalación: el congelador tiene un tamaño compacto y puede pasar por cualquier puerta de tamaño normal, lo que hace que sea muy fácil de instalar.
- Tamaño óptimo, fácil de instalar y desplazar.
- Alternativa a grandes congeladores verticales, cuya instalación requiere a menudo derribar un muro o quitar una ventana.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Refrigerante Nature R ecológico y libre de HCFC.
- Aislamiento eficiente de ciclo-pentano.
- Certificado ISO 9001, 14001 i 45001.
- Origen de los equipos Unión Europea.



CARACTERÍSTICAS

- Alarma óptica y visual.
- Alarma por temperatura alta y baja.
- Ruedas.
- Bloqueo de tirador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLUMEN BRUTO.	495 litros
VOLUMEN NETO.	476 litros
RANGO DE TEMPERATURA.	-60°C -40°C
DIMENSIONES EXTERNAS L X P X H mm	1664 x 740 x 932
DIMENSIONES INTERNAS L X P X H mm	1495 x 500 x 635
SONDA DE TEMPERATURA.	1/PTC
COMPRESOR.	Embraco
REFRIGERANTE.	NATURE R
NIVEL DE RUIDOSIDAD (DB).	<55 dB
JUEGO DE 4 RUEDAS (2 CON FRENO).	SI
CERRADURA INTEGRADA.	SI
ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.	SI
ALARMA POR ALTA TEMPERATURA.	SI
ALARMA FALLO DE SONDA.	SI
CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA.	OPCIONAL
CANASTA.	3 incl./15max
CERRADURA INTEGRADA.	SI
DESESCARCHE.	MANUAL
CONTROL DIGITAL MÁXIMA PRECISIÓN	XW737K
PASA MUROS PARA SONDA EXTERNA Y RESPALDO DE CO ₂ .	12 mm
VOLTAJE.	220-240V / 50Hz
CONSUMO ENERGÉTICO 24H.	5.7 kWh
CONSUMO DE ENERGÍA.	2080 kW/año
PESO NETO kg.	92

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO RACK

UC XLT C500				Estantes sin C&D*	Estantes con C&D*
Altura de las cajas	Número de cajas	Número de estantes	Número total de cajas	Número de producto	Número de producto
50 mm	6	3	18	N311200	N312200
	11	27	297	N311220	N312220
			= 282		
75 mm	4	3	12	N311300	N312300
	8	27	216	N311320	N312320
			= 228		
100 mm	3	3	9	N311400	N311400
	5	27	135	N311420	N311420
			= 144		

*Cajas y divisores.

Ensayos realizados con una temperatura ambiente de +25°C.

Reservado el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.