

YC-315

NORMA DIN 13277 Ex.DIN 58345

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de refrigerante 100 % libre de CFC sin químicos que dañen la capa de ozono para un uso respetuoso con el medio ambiente.
- Siete sondas de temperatura pueden garantizar una alta precisión de control de temperatura con casi ninguna fluctuación y, por lo tanto, pueden mejorar la seguridad.
- El sistema de iluminación interior con luces LED dobles garantiza una alta visibilidad dentro del gabinete.
- Hay un pasamuro para sondas externas disponible para brindar comodidad a los usuarios a la hora de probar la temperatura dentro del gabinete.
- Memoria de registros de datos, los registros de temperatura se pueden almacenar de forma continua y automática durante más de 2 años.
- Equipado con una interfaz de exportación USB, que se puede utilizar para almacenar datos del último mes al mes actual automáticamente en formato PDF.
- Gran capacidad de 315 L para máxima comodidad de almacenamiento para almacenar vacunas, medicamentos, reactivos y otros materiales médicos y de laboratorio.



El refrigerador YC-315L para farmacia, medicina y laboratorio, de +2°C a +8 °C, es un refrigerador premium de alta calidad para uso médico y de laboratorio, ideal para almacenar materiales sensibles en farmacias, consultorios médicos, clínicas, laboratorios, instituciones científicas y más. Este refrigerador médico ha sido actualizado en calidad y durabilidad, cumpliendo con las estrictas normas para uso médico y de laboratorio. El panel de control digital garantiza una visualización precisa de la temperatura con una precisión de 0,1 °C.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

YC-315

NORMA DIN 13277 Ex.DIN 58345

Refrigerador de farmacia de +2°C a +8°C	
Modelo	YC-315L
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	315
Medidas interno (An. x Pr. x Al.) mm	580 x 533 x 1122
Medidas externo (An. x Pr. x Al.) mm	650 x 673 x 1762
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	717 x 732 x 1815
Peso neto / Peso bruto (Kgs)	87/99
Actuación	
Rango de temperatura	+2°C ~ +8°C
Temperatura ambiente	+16°C ~ +32°C
Temperatura establecida	5°C
Controlador	Microprocesador
Mostrar	Pantalla digital
Refrigeración	
Compresor	1
Método de enfriamiento	Refrigeración Ventilada
Modo descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento (mm)	Izq./Der.:35, B:52
Construcción	
Material externo	Acero color blanco
Material interior	ABS
Estantes	4+1
Cerradura de puerta con llave	Sí
Candado	Sí
Termostato de seguridad	Sí
Iluminación	LED
Pasamuro	Ø 25 mm
Ruedas	4+ (2 patas niveladoras)
Registro de datos/Intervalo/Capacidad de memoria	USB/Graba cada 10 minutos/100.000 datos
Puerta con calentador	Sí
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador
Eléctrico	Corte de energía, batería baja
Sistema	Falla del sensor, Puerta entreabierta, Falla del registrador de datos USB incorporado, Falla de comunicación
Accesorios	
Estándar	RS485, Contacto de alarma remoto, Batería de respaldo +12 horas

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia